

ردیف	نام دستگاه	طول	عرض	ارتفاع	تعداد
۱	تابلو plc	۱۳۰		۱۰۰	۷
۲	پنل پائین تابلو	۱۳۰		۴۵۰	۷
هر پانل تغذیه دارای مشخصات فنی ذیل:					
کلید محافظ جان-کلید فیوز مینیاتوری تک فاز-کلید فیوز مینیاتوری سه فاز-کلید زبانه ای گردان-چراغ سیگنال-منبع تغذیه جریان مستقیم-پریز تک فاز-فیش های مادگی خروجی					
هر پانل کار دارای:					
کنتاکتور-تایمر-شستی Stop-شستی Start/Stop-میکروسوییچ-چراغ سیگنال-مولتی ولت آمپر متر تابلویی-بی متال-کمکی کنتاکتور-رله شیشه ای-موتور سه فاز روتور قفسی-موتور دو سرعته سیم پیچ مجزا-فیش های مادگی-کلیدهای کلنگی-سیم ۱/۵ و ۲/۵ با فیش نری-CPU-۳۰۰-PLC Sv-۱۶ کارت ورودی/۱۶ خروجی دیجیتال-کارت ۴ ورودی/۲ خروجی آنالوگ-کارت ET۲۰۰M-Bus Unit for ET۲۰۰M-ریل-SENDR-منبع تغذیه-فرانت کانکتور سیم بندی-کارت حافظه-کابل PC-Adaptor-CP-نرم افزار CA۰۱-سنسور(تشخیص کد رنگ)-سنسور(شفث انکدر)-سنسور(خازنی دیجیتال)-سنسور(القایی دیجیتال)-سنسور(نوری)-سنسور(مغناطیسی)-سنسور(فلو سوئیچ)-سنسور(فشار)-سنسور(سطح)-انواع شیرهای برقی-سیلندر(یک طرفه)-سیلندر(دو طرفه)					
۳	سیمولاتورهای آموزشی	۲۵		۲۵	۷
۴	پمپ	۷۰	۴۰		۷
۵	موتور سه فاز	۳۵	۴۰		۱
۶	میز موتور	۷۰	۷۰		۱
۷	میز	۱۲۰	۷۵		۱۴
۸	صندلی				۱۴
۹	جعبه کمکهای اولیه	۸۰	۳۰		۱
۱۰	کیسول اطفاء حریق	۸۰	۳۰		۲
۱۱	تابلو برق	۱۲۰	۸۰	۱۸۰	۳